

Scheda dati

Specifiche



Canalis - Unità alimentazione protetta - dx - 3L+N+PE 400A

KSA400ABDD4

Prezzo: 2.814,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Nome Prodotto	KS
Nome Dispositivo	KSA
compatibilità prodotto	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Tipo Di Offerta	Advanced Rising main
Tipo Prodotto	Unità di alimentazione
MATERIALE BARRE	Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	230...690 V
numero di circuiti	1
polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Tipo di protezione	Protezione interruttore automatico
Tipo di controllo	Manovra rotativa
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Installazione	Destra
Supporto Di Montaggio	Barra colletttrice
materiale del corpo	Metallo
connessioni - morsetti	Cavo con attacco Sbarre
Larghezza	860 mm
Profondità	276 mm
Altezza	346 mm
Peso Netto	22,2 kg
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,8 cm
Confezione 1: larghezza	39,3 cm
Confezione 1: profondità	86,6 cm
Peso imballo (Kg)	25,82 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.