

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Elemento di colonna - 500 A - 2 m - 3 derivazioni

KSA500EV4203

**Prezzo: 1.355,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Canalis
Nome Dispositivo	KSA
Tipo Di Offerta	Rising main
Tipo Prodotto	Elemento rettilineo
descrizione condotto sbarre	Vertical distribution length
compatibilità prodotto	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Conductors material	Alluminio
polarità condotto sbarre	3L + N + PE
numero uscite di derivazione	3
Corrente nominale di impiego [Ie]	500 A a 35 °C
Grado Di Protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Installazione	Con viti
Tipo Di Dimensione	Fisso
Lunghezza	2 m
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

numero di poli	4
Posizione neutro	Destra
Posizione Di Montaggio	Verticale
Tensione nominale di esercizio [ue]	230...690 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uiimp]	8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	26,2 kA
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	55 kA
Collegamento elettrico	Contatto scorrevole
Larghezza	113 mm
Altezza	146 mm
Peso Netto	23 kg

intervallo unità di derivazione	500 mm
campo magnetico irradiato	0,66 µT
limite stress termico	733000 kA <sup>2</sup> s
THDI	0...15 % 500 A 15...33 % 400 A 33...100 % 315 A
Maximum voltage drop	<0,013 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m <0,014 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m <0,014 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m <0,013 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
Norme	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (senza declassamento) 55 °C (con fattore di declassamento)

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,200 cm
Confezione 1: larghezza	16,800 cm
Confezione 1: profondità	213,800 cm
Peso imballo (Kg)	28,520 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	200,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	243,160 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto privo di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.