

# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - T00 - 100 A - 3L + N + PE

KSB100SE4

**Prezzo: 486,50 EUR**

### Presentazione

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                    | Canalis                                                                                                                                |
| Compatibilità Gamma               | Canalis KT elemento rettilineo<br>Canalis KS elemento rettilineo                                                                       |
| Tipo Prodotto                     | Unità di derivazione                                                                                                                   |
| busbar trunking compatibility     | Canalis KS busbar trunkinginnesto<br>Canalis KT busbar trunking con KS tipo innesto                                                    |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 100 A a 35 °C                                                                                                                          |
| protection type                   | fuse isolator: per aM blade type fusibile00 - 100 A conforme a NF<br>fuse isolator: per gG blade type fusibile00 - 100 A conforme a NF |
| Attrezzature fornite              | Fuse Da ordinare separatamente                                                                                                         |
| modo di montaggio                 | Innesto con polarità fissa                                                                                                             |
| polarità unità di derivazione     | 3L+N+PE                                                                                                                                |
| Colore                            | Bianco (RAL 9001)                                                                                                                      |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                                    | Medium power distribution                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 230...690 V a seconda del dispositivo di protezione                                  |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 6,8 kV                                                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 690 V a seconda del dispositivo di protezione                                        |
| Frequenza Di Rete                               | 50/60 Hz                                                                             |
| collegamento elettrico                          | Copper cable lug - ISO63 35 mm² flessibile<br>Copper cable lug - ISO63 50 mm² rigido |
| door/cover opening side                         | Destra                                                                               |
| unità di derivazione modalità di scollegamento  | Mediante apertura della porta                                                        |
| Norme Di Riferimento                            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                           |
| materiale del corpo                             | Plastica                                                                             |
| Larghezza                                       | 444 mm                                                                               |
| Profondità                                      | 128 mm                                                                               |
| depth (door open)                               | 577,5 mm                                                                             |
| Altezza                                         | 220 mm                                                                               |
| Peso Netto                                      | 5 kg                                                                                 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| sistema di messa a terra | TT<br>TN-S<br>IT             |
| Grado Di Protezione IP   | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik   | IK08 conforme aCEI 62262     |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 19,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 24,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 45,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,591 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 25         |
| Confezione 2: altezza            | 80,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 104,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                           |
| Numero SCIP                       | Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2 |
| Regolamento REACh                 | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>  |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto privo di alogeni            |
| Senza PVC                         | Sì                                   |
| Senza silicone                    | Sì                                   |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |