


# Scheda dati

Specifiche



Condotto sbarre, Canalis, KSB,  
Unità di deriv. per int. mod. - 63 A -  
Moduli 8 x 18 mm - 3L+PEN

KSB63SM58

**Prezzo: 240,50 EUR**

## Presentazione

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                    | Canalis                                                                             |
| Compatibilità Gamma               | Canalis KS elemento rettilineo<br>Canalis KT elemento rettilineo                    |
| Tipo Prodotto                     | Unità di derivazione                                                                |
| busbar trunking compatibility     | Canalis KS busbar trunkinginnesto<br>Canalis KT busbar trunking con KS tipo innesto |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 63 A                                                                                |
| tipo di protezione                | Interruttore: miniature circuit breaker (MCB)                                       |
| modo di montaggio                 | Innesto con polarità fissa                                                          |
| polarità unità di derivazione     | 3L+PEN                                                                              |
| Colore                            | Bianco (RAL 9001)                                                                   |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                                    | Medium power distribution                                                                                                                       |
| Attrezzature fornite                            | Interruttore Da ordinare separatamente                                                                                                          |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 230...690 V a seconda del dispositivo di protezione                                                                                             |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 6,8 kV                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 400 V a seconda del dispositivo di protezione<br>500 V a seconda del dispositivo di protezione<br>690 V a seconda del dispositivo di protezione |
| Frequenza Di Rete                               | 50/60 Hz                                                                                                                                        |
| collegamento elettrico                          | Lugs - ISO63 16 mm² flessibile<br>Lugs - ISO63 16 mm² rigido                                                                                    |
| door/cover opening side                         | Destra                                                                                                                                          |
| unità di derivazione modalità di scollegamento  | Mediante apertura della porta                                                                                                                   |
| Norme Di Riferimento                            | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                                                                      |
| materiale del corpo                             | Plastica                                                                                                                                        |
| passo 18 mm                                     | 8                                                                                                                                               |
| Larghezza                                       | 444 mm                                                                                                                                          |
| Profondità                                      | 133 mm                                                                                                                                          |
| depth (door open)                               | 432,5 mm                                                                                                                                        |
| Altezza                                         | 220 mm                                                                                                                                          |
| Peso Netto                                      | 2,4 kg                                                                                                                                          |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| sistema di messa a terra | TN-C                         |
| Grado Di Protezione IP   | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik   | IK08 conforme aCEI 62262     |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 16,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 20,300 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 35,700 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,980 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 38         |
| Confezione 2: altezza            | 195,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 100,340 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto privo di alogeni            |
| Senza PVC                         | Sì                                   |
| Senza silicone                    | Sì                                   |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |