

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco di aggancio ausiliario TeSys - 110...127 V CC/CA 50...60 Hz

LAD6K10F

**Prezzo: 85,50 EUR**

### Presentazione

|                              |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | TeSys                                                                                                                                               |
| Tipo Prodotto                | Blocco meccanico                                                                                                                                    |
| compatibilità prodotto       | LC1D09...D38 CA/CC<br>LC1DT20...DT40 CA/CC<br>LC1D40A...D80A 3 fasi CA/CC<br>LC1DT60A 3 phases + neutral CA/CC<br>LC1DT80A 3 phases + neutral CA/CC |
| [Uc] control circuit voltage | 110/127 V CA 50/60 Hz<br>110/127 V CC                                                                                                               |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Installazione                        | Lato frontale                  |
| controllo di sgancio                 | Manual<br>Elettrico            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V conforme a IEC 60947-5-1 |
| potenza richiesta in VA              | 25 per CA circuito             |
| potenza richiesta in W               | 30 W per CC circuito           |
| Durata meccanica                     | 500000 cicli                   |
| Maximum operating rate               | 1200 cicli/h                   |
| Fattore di carico                    | 10 %                           |
| Peso Netto                           | 0,07 kg                        |

### Ambiente

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Certificazioni Prodotto   | UL<br>CSA                |
| Grado Di Protezione IP    | IP2x conforme a VDE 0106 |
| Trattamento di protezione | TH conforme a IEC 60068  |
| Temperatura Ambiente      | -25...55 °C              |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C              |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 6,700 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 4,700 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 1: profondità         | 5,400 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 100,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 32        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,368 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 4                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | 61f5a085-dfde-4214-b2cf-ba3cfe0c33b4 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |