

Scheda dati

Specifiche

legend holder IEC



LAD90

Prezzo: 0,58 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LAD
Tipo Prodotto	Portaetichette
Accessorio / Parte Separata	Marking accessory
Compatibilità Del Prodotto	LC1D09...D65A LADT LC1DT60A...DT80A LC1DT20...DT40 LADR LRD3 LADN
Quantità Per Confezione	Set da 100

Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato anteriore
Installazione	Inserimento
Altezza	18 mm
Larghezza	8 mm
Peso Netto	0,001 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,400 cm
Confezione 1: larghezza	0,800 cm
Confezione 1: profondità	1,800 cm
Peso imballo (Kg)	5,200 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	2,000 cm
Confezione 2: profondità	8,000 cm
Confezione 2: peso	102,000 g
Unità di misura confezione 3	S01

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 3	1500
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,731 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.