

# Scheda dati

Specifiche



## CONTATTI AUSILIARI TEMPOR.

LADT26

Prezzo: 91,80 EUR

### Presentazione

|                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                               | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                                                    |
| Nome Prodotto                                       | TeSys Deca                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                                       | Blocco contatto ausiliario temporizzatore                                                                                                                              |
| Compatibilità Gamma                                 | TeSys D CAD<br>TeSys D LC1D<br>TeSys F LC1F<br>TeSys F CR1F<br>TeSys Deca CAD<br>TeSys Deca LC1D                                                                       |
| Installazione                                       | Lato anteriore                                                                                                                                                         |
| Composizione contatto polo                          | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                            |
| Contacts operation                                  | Time delay                                                                                                                                                             |
| Tipologia timer                                     | Temporizzazione on                                                                                                                                                     |
| Gamma di temporizzazione                            | 1...30 s                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 25...400 Hz                                                                                                                                                   |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 6 A at 120 V AC-15<br>1,04 A at 690 V AC-15<br>0,55 A at 125 V DC-13<br>0,1 A at 600 V DC-13                                                                           |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 690 V conforme a IEC 60947-5-1<br>600 V conforme a UL<br>600 V conforme a CSA                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 10 A (at 60 °C)                                                                                                                                                        |
| norme di riferimento                                | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5<br>EN 50012<br>IEC 60335-1:Clause 30.2<br>IEC 60335-2-40:Annex JJ<br>UL 60335-2-40:Annex JJ |
| Certificazioni Prodotto                             | CB<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>UKCA                                                                                                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Potere di chiusura nominale Irms | 140 A CA<br>250 A DC |
|----------------------------------|----------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale temporanea ammessa | 100 A 60 °C 1 s<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms                                                                                |
| Tipologia protezione                 | Fusibile gG 10 A                                                                                                                           |
| Durata meccanica                     | 5 Mcicli                                                                                                                                   |
| Corrente minima di commutazione      | 5 mA                                                                                                                                       |
| Tensione minima di commutazione      | 17 V                                                                                                                                       |
| Tempo di non sovrapposizione         | 1,5 ms alla disattivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO<br>1,5 ms all'attivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO |
| Resistenza di isolamento             | > 10 MOhm                                                                                                                                  |
| Connessioni - morsetti               | Morsetti di collegamento a dado (diametro esterno: 8 mm)                                                                                   |
| Coppia di serraggio                  | 1,7 Nm - con cacciavite piatto Ø 6 mm<br>1,7 Nm - con cacciavite Philips No 2<br>1,7 Nm - con cacciavite pozidriv No 2                     |
| Altezza                              | 48 mm                                                                                                                                      |
| Larghezza                            | 44 mm                                                                                                                                      |
| Profondità                           | 61 mm                                                                                                                                      |
| Colore                               | Grigio scuro                                                                                                                               |

## Ambiente

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Caratteristiche Ambientali  | Ambiente normale             |
| Grado Di Protezione IP      | IP2x conforming to CEI 60529 |
| Trattamento di protezione   | TH conforme a IEC 60068      |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -60...80 °C                  |
| Temperatura Ambiente        | -40...70 °C                  |
| Altitudine di funzionamento | 3000 m                       |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 4,8 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,3 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,6 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 73 g    |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 13,3 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 24,3 cm |
| Confezione 2: profondità         | 5,2 cm  |
| Confezione 2: peso               | 755 g   |
| Unità di misura confezione 3     | S03     |
| Numero di unità per confezione 3 | 140     |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm   |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: larghezza  | 30 cm     |
| Confezione 3: profondità | 40 cm     |
| Confezione 3: peso       | 10,712 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 4                                                                                                                                                                                                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conforme alle esenzioni                                                                                                                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |