

# Scheda dati

Specifiche



Contattore, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 65A,bobina 24...60V AC/DC coil,connessioni capicorda

LC1D65A6BNE

Prezzo: 328,00 EUR

## Presentazione

|                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                    | TeSys Deca Advanced                                                                                                                                                                  |
| Tipo Prodotto                     | Contattore                                                                                                                                                                           |
| Nome Dispositivo                  | LC1D                                                                                                                                                                                 |
| Applicazione contattore           | Comando motore<br>Carico resistivo                                                                                                                                                   |
| Categoria di utilizzazione        | AC-3<br>AC-1<br>AC-3e                                                                                                                                                                |
| Numero di poli                    | 3P                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | <= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza:                                                                                                                                         |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for circuito di potenza<br>65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for circuito di potenza<br>65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for circuito di potenza |
| [Uc] control circuit voltage      | 24...60 V CA 50/60 Hz<br>24...60 V DC                                                                                                                                                |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza motore [kW]                                 | 18,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)<br>30 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)<br>37 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3)<br>37 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3)<br>37 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)<br>37 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)<br>18,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>30 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>37 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>37 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>37 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>37 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e) |
| potenza motore in hp                                | 5 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>10 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>20 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors<br>20 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors<br>40 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors<br>50 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors                                                                                                                                                                      |
| Codice compatibilità                                | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Composizione contatto polo                          | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| copertura di protezione                             | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 80 A (at 60 °C) for circuito di potenza<br>10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Potere di chiusura nominale Irms                    | 1000 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947<br>140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>capacità di interruzione nominale</b>                              | 1000 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Corrente nominale ammissibile di breve durata [I<sub>cw</sub>]</b> | 110 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza<br>260 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza<br>640 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza<br>900 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza<br>100 A - 1 s for circuito segnalazione<br>120 A - 500 ms for circuito segnalazione<br>140 A - 100 ms for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                            |
| <b>Calibro del fusibile associato</b>                                 | 125 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza<br>125 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza<br>10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>impedenza media</b>                                                | 1,5 mOhm - I <sub>th</sub> 80 A 50 Hz for circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>dissipazione di potenza per polo</b>                               | 9,6 W AC-1<br>6,3 W AC-3<br>6,3 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tensione nominale di isolamento [U<sub>i</sub>]</b>                | 690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Categoria di sovratensione</b>                                     | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grado di inquinamento</b>                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tensione nominale di tenuta agli impulsi [U<sub>imp</sub>]</b>     | 6 kV conforme a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Livello di affidabilità sicurezza</b>                              | B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Durata meccanica</b>                                               | 10 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>durata elettrica</b>                                               | 1,8 Mcicli 57 A AC-3 a U <sub>e</sub> <= 440 V<br>0,5 Mcicli 80 A AC-1 a U <sub>e</sub> <= 440 V<br>1,8 Mcicli 57 A AC-3e a U <sub>e</sub> <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>tipo circuito di controllo</b>                                     | CA/CC a 50/60 Hz AC/DC electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>tecnologia bobina</b>                                              | Built-in bidirectional peak limiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>limiti tensione circuito di controllo</b>                          | <= 0,1 U <sub>c</sub> (-40...70 °C):diseccitazione CA/CC<br>0.85...1.1 U <sub>c</sub> (-40...60 °C):operativo CA<br>0,8...1,1 U <sub>c</sub> (-40...60 °C):operativo DC<br>1...1.1 U <sub>c</sub> (60...70 °C):operativo CA/CC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>potenza di spunto in VA</b>                                        | 18 VA 50/60 Hz (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>potenza di spunto in W</b>                                         | 18 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>assorbimento potenza di mantenimento VA</b>                        | 1,2 VA 50/60 Hz (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>assorbimento potenza di mantenimento W</b>                         | 0,7 W a 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>dissipazione di calore</b>                                         | 0,7 W at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>tempo di funzionamento</b>                                         | 55...65 ms chiusura<br>20...80 ms apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Maximum operating rate</b>                                         | 3600 cicli/h at 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Connessioni / Morsetti</b>                                         | Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 16,5 mm<br>Circuito di controllo: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Coppia di serraggio</b>                                            | Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite piatto Ø 6 mm M3,5<br>Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite Philips No 2 M3,5<br>Circuito di potenza: 6 Nm - su morsetti di collegamento a dado esagonale 10 mm M6<br>Circuito di potenza: 6 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite pozidriv No 2 M4<br>Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite pozidriv No 2 M3,5 |
| <b>Composizione contatto ausiliario</b>                               | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>tipo contatti ausiliari</b>                                        | tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1<br>tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza circ. segnalazione    | 25...400 Hz                                                                                    |
| Tensione minima di commutazione | 17 V for circuito segnalazione                                                                 |
| Corrente minima di commutazione | 5 mA for circuito segnalazione                                                                 |
| Resistenza di isolamento        | > 10 MOhm for circuito segnalazione                                                            |
| Tempo di non sovrapposizione    | 1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO<br>1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO |
| Supporto Di Montaggio           | Rail<br>Piastra                                                                                |

## Ambiente

|                                           |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| norme di riferimento                      | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>IEC 60335-1                                                                                              |
| Certificazioni Prodotto                   | CCC<br>CSA<br>EAC<br>UL<br>KC<br>DNV-GL<br>LROS (Lloyds Register of shipping)<br>UKCA                                                                                                      |
| grado di protezione IP                    | IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529                                                                                                                                                    |
| tenuta climatica                          | conforme a IACS E10 esposizione al calore umido<br>conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido                                                                   |
| temperatura ammessa vicino al dispositivo | -40...60 °C<br>60...70 °C con declassamento                                                                                                                                                |
| Altitudine di funzionamento               | 0...3000 m                                                                                                                                                                                 |
| Resistenza Al Fuoco                       | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1                                                                                                                                                            |
| Tenuta Al Fuoco                           | V1 conforme a UL 94                                                                                                                                                                        |
| robustezza meccanica                      | Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Urti contattore aperto (10 Gn per 11 ms)<br>Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms) |
| Altezza                                   | 122 mm                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza                                 | 55 mm                                                                                                                                                                                      |
| Profondità                                | 120 mm                                                                                                                                                                                     |
| Peso Netto                                | 1,002 kg                                                                                                                                                                                   |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 5,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 13,7 cm |
| Confezione 1: profondità         | 15,2 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 905 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: larghezza  | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità | 40 cm    |
| Confezione 2: peso       | 9,365 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 52                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                     |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                                     |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                                |
| Numero SCIP                       | 9bb0b51e-73b5-4128-a86b-723dbbccfe86                   |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                    |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### TeSys Deca Contactors

#### Technical Benefits



The image shows a TeSys Deca Contactor, a black industrial device with a green label that reads 'TeSys Schneider Electric'. It has multiple terminals on top and bottom, labeled with numbers and letters like '13 NO', '22 NC', 'A1', '14 NO', '22 NC', 'A2', '2T1', '4T1', '6T1'. A QR code is visible on the bottom left of the device.

- Deca green delivers a consistent low consumption range of contactors from 9 A to 80 A.
- Covers control voltage from 24 to 250 V, with same coils for AC and DC.
- Designed to meet the requirements of industrial and HVAC applications
- With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dust-proof auxiliaries
- Suitable for safety applications thanks to mechanically linked contacts and mirror contacts
- Outstanding breaking/making capacity up to 20 In with PLC direct connection

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### TeSys Deca Contactors



**Reliable**

Multi-standard solutions, high reliability, long mechanical and electrical durability for different sizes, and the most complete accessories.



**Energy efficiency**

These electronic-coil contactors require up to 80 % less energy than electro-mechanical contactors.



**Universal**

Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACH).



Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

