

Scheda dati

Specifiche



Teleinvertitore TeSys LC2-K - 3 poli - CA-3 440V 6 A - Bobina 24 V CA

LC2K06015B7

Prezzo: 103,65 EUR

Presentazione

| | |
|---|--|
| Gamma | TeSys |
| Nome Prodotto | TeSys K |
| Tipo Prodotto | Contattore di inversione |
| Nome Dispositivo | LC2K |
| Applicazione | Controllo |
| Applicazione contattore | Comando motore |
| Categoria di utilizzazione | AC-4 AC-3 AC-3e |
| Presentazione del dispositivo | Preassemblato con sbarra inversione alimentazione |
| Numero di poli | 3P |
| power pole contact composition | 3 NO |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz circuito di potenza: <= 690 V CA 50/60 Hz circuito segnalazione: |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 6 A at <= 440 V CA AC-3 for circuito di potenza 6 A at <= 440 V CA AC-3e for circuito di potenza |
| Potenza motore [kW] | 1,5 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz 3 kW a 440 V CA 50/60 Hz 3 kW a 480 V CA 50/60 Hz 3 kW a 500...600 V CA 50/60 Hz 3 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz |
| tipo circuito di controllo | CA a 50/60 Hz |
| tensione di comando [Uc] | 24 V CA 50/60 Hz |
| Composizione contatto ausiliario | 1 NC |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 8 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 20 A (at 50 °C) for circuito di potenza 10 A (at 50 °C) for circuito segnalazione |
| Potere di chiusura nominale Irms | 110 A CA for circuito di potenza conforming to NF C 63-110 110 A CA for circuito di potenza conforming to IEC 60947 110 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947 |
| capacità di interruzione nominale | 110 A at 415 V conforming to IEC 60947 110 A at 440 V conforming to IEC 60947 80 A at 500 V conforming to IEC 60947 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947 110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947 70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947 |

| | |
|--|---|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 90 A 50 °C - 1 s for circuito di potenza 85 A 50 °C - 5 s for circuito di potenza 80 A 50 °C - 10 s for circuito di potenza 60 A 50 °C - 30 s for circuito di potenza 45 A 50 °C - 1 min for circuito di potenza 40 A 50 °C - 3 min for circuito di potenza 80 A - 1 s for circuito segnalazione 90 A - 500 ms for circuito segnalazione 110 A - 100 ms for circuito segnalazione 20 A 50 °C - >= 15 min for circuito di potenza |
| Calibro del fusibile associato | 25 A gG at <= 440 V for circuito di potenza 25 A aM for circuito di potenza 10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947 10 A gG for circuito segnalazione conforming to VDE 0660 |
| impedenza media | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuito di potenza |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 600 V conforme a UL 508 circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito segnalazione: 690 V conforme a IEC 60947-5-1 circuito segnalazione: 600 V conforme a UL 508 circuito segnalazione: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito di potenza: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito segnalazione: |
| durata elettrica | 1,3 Mcicli 6 A AC-3 a Ue <= 440 V 1,3 Mcicli 6 A AC-3e a Ue <= 440 V 0,05 Mcicli 36 A AC-4 a Ue <= 440 V |
| tipo blocco | Meccanico |
| Supporto Di Montaggio | Piastra Rail |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 |
| Certificazioni Prodotto | Schema CB CCC UL CSA EAC CE UKCA |
| Connessioni - morsetti | Pin di saldatura (diametro esterno: 0,035 mm) |
| tempo di funzionamento | 10...20 ms eccitazione bobina + chiusura NO 10...20 ms diseccitazione bobina + apertura NO |
| Livello di affidabilità sicurezza | B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1 |
| Durata meccanica | 5 Mcicli |
| Maximum operating rate | 3600 cicli/h |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| limiti tensione circuito di controllo | Operativo: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C) Diseccitazione: 0,2...0,75Uc (at <50 °C) |
| potenza di sputo in VA | 30 VA (at 20 °C) |
| assorbimento potenza di mantenimento VA | 4,5 VA (at 20 °C) |
| dissipazione di calore | 1,3 W |
| tipo contatti ausiliari | tipo istantaneo 1 NC |
| Frequenza circ. segnalazione | <= 400 Hz |
| Corrente minima di commutazione | 5 mA for circuito segnalazione |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione minima di commutazione | 17 V for circuito segnalazione |
| Distanza di non sovrapposizione | 0,5 mm |
| Resistenza di isolamento | > 10 MOhm for circuito segnalazione |

Ambiente

| | |
|-----------------------------|---|
| grado di protezione IP | IP20 conforme a VDE 0106 |
| Trattamento di protezione | TC conforme a IEC 60068 TC conforme a DIN 50016 |
| Temperatura Ambiente | -25...50 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -50...80 °C |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m senza declassamento |
| Tenuta Al Fuoco | V1 conforme a UL 94 Richiesta 2 conforme a NF F 16-101 Richiesta 2 conforme a NF F 16-102 |
| robustezza meccanica | Urti contattore chiuso, su asse X: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 Urti contattore chiuso, su asse Y: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 Urti contattore chiuso, su asse Z: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 Urti contattore aperto, su asse X: 6 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 Urti contattore aperto, su asse Y: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 Urti contattore aperto, su asse Z: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6 Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6 |
| Altezza | 58 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Peso Netto | 0,39 kg |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,100 cm |
| Confezione 1: larghezza | 6,900 cm |
| Confezione 1: profondità | 9,300 cm |
| Peso imballo (Kg) | 404,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 25 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 10,380 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

101

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys K Reversing contactors

Flexibility

Designed with control voltages, low consumption, minimal noise levels, robust power connections, and a range of auxiliaries, and application-specific variants to meet diverse needs.

Safety

It provides ultimate protection with IP20 finger-safe terminals, built-in NO/NC auxiliary contacts, and IEC-certified mirror and mechanically linked contacts for safety applications.

Compact size

Up to 50% less volume is captured in your panels. One of the smallest contactor offerings in the market.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

TeSys K Technical Benefits



- Preassembled with reversing power busbar
- Built-in in all 3 pole versions: 1NO or 1NC
- Up to 4 more by add-on blocks
- Wide variety of coil voltage and terminal connection options
- Delivers strong performance for its compact size and promises seamless integration in all applications and use
- Pre-wired power circuit connections as standard on screw clamp versions.
- It Features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications

Technical Illustration

Assembly's dimensions

