

# Scheda dati

Specifiche



## Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 35 A - 400 V CA

LE1D35V7

Prezzo: 459,00 EUR

### Presentazione

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                                                       |
| Nome Prodotto              | TeSys LE                                                    |
| Nome Dispositivo           | LE1D                                                        |
| Tipo Prodotto              | Avviatore DOL in cassetta                                   |
| Applicazione               | Standard                                                    |
| Categoria di utilizzazione | AC-3                                                        |
| composizione dispositivo   | Thermal overload relay ordinati separatamente<br>Contattore |
| tipo di comando            | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset rosso O       |

### Caratteristiche tecniche

|                                             |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza motore [kW]                         | 15 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz<br>15 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>15 kW a 440 V CA 50/60 Hz<br>7,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>18,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>18,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 26,5 A                                                                                                                                                                                      |
| [Uc] control circuit voltage                | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                           |
| numero ingressi cavo                        | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore                                                |
| Larghezza                                   | 101 mm                                                                                                                                                                                      |
| Altezza                                     | 201 mm                                                                                                                                                                                      |
| Profondità                                  | 153,5 mm                                                                                                                                                                                    |
| Peso Netto                                  | 4,32 kg                                                                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materiale                  | Policarbonato             |
| Grado Di Protezione Ip     | IP65 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik     | IK07 conforme aCEI 60529  |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-4-1             |
| Temperatura Ambiente       | -5...40 °C                |
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Certificazioni Prodotto | UKCA |
|-------------------------|------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 18,500 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 17,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 21,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,242 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 22        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 40,170 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 163                                                                                                                                                                                                                           |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero SCIP                                   | 9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

