

# Scheda dati

Specifiche



## Avviatore teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 1.2...1.8 A – Bobina 400

LE1M35V707

**Prezzo: 99,90 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | TeSys                                                                                                                            |
| Nome Prodotto                           | TeSys LE                                                                                                                         |
| Nome Dispositivo                        | LE1M                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                           | Avviatore DOL in cassetta                                                                                                        |
| Applicazione                            | Standard                                                                                                                         |
| Categoria di utilizzazione              | AC-3                                                                                                                             |
| composizione dispositivo                | Contattore<br>Earth terminal<br>Neutral terminal<br>Thermal overload relay                                                       |
| Campo di regolazione protezione termica | 1,2...1,8 A                                                                                                                      |
| Potenza motore [kW]                     | 0,25 kW a 240 V CA 50/60 Hz<br>0,55 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>0,25 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>0,55 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage            | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                |
| tipo di comando                         | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset rosso O                                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segnalazione locale  | Operativo: LED (giallo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| numero ingressi cavo | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: Pg 13 top<br>2 ingressi cavo: Pg 21 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 13 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 21 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 16 top<br>2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore |
| Larghezza            | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza              | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondità           | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso Netto           | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Ambiente

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiale              | ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) |
| Grado Di Protezione Ip | IP65 conforme a CEI 60529             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-4-1     |
| Temperatura Ambiente       | -5...40 °C        |
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard |
| Certificazioni Prodotto    | UKCA              |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 16,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 573,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 2: peso               | 3,698 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 96        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 67,168 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 120                                                                                                                                                                                                                           |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero SCIP                                   | 44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

