

# Scheda dati

Specifiche



## Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 2,5...4 A - 440V CA

LG1K065M710

**Prezzo: 471,00 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | TeSys                                                                                        |
| Nome Prodotto                           | TeSys LG                                                                                     |
| Nome Dispositivo                        | LG1K                                                                                         |
| Tipo Prodotto                           | Avviatore DOL in cassetta                                                                    |
| Applicazione                            | Sicurezza                                                                                    |
| Categoria di utilizzazione              | AC-3                                                                                         |
| composizione dispositivo                | Contattore<br>Switch disconnecter<br>Interruttore                                            |
| Potenza motore [kW]                     | 3 kW a 440 V CA 50/60 Hz<br>1,1 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>2,2 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz |
| Campo di regolazione protezione termica | 4...6,3 A                                                                                    |
| [Uc] control circuit voltage            | 220/230 V CA 50/60 Hz                                                                        |
| tipo di comando                         | Pulsante start bianco I<br>Pulsante stop Nero O<br>Manovra rotativa emergency stop rosso     |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| numero ingressi cavo | 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top<br>4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore |
| Larghezza            | 175 mm                                                                                       |
| Altezza              | 165 mm                                                                                       |
| Profondità           | 165 mm                                                                                       |
| Peso Netto           | 0,97 kg                                                                                      |

### Ambiente

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento       | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1 |
| Certificazioni Prodotto    | CE<br>UKCA                   |
| Materiale                  | Polycarbonato                |
| Grado Di Protezione Ik     | IK07 conforme aCEI 60529     |
| Grado Di Protezione Ip     | IP55 conforme a CEI 60529    |
| Caratteristiche Ambientali | Ambiente standard            |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 18 cm    |
| Confezione 1: larghezza      | 22,5 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 25,5 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 1,742 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 124 |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | 7e14df67-eba2-4420-9585-9bffc1c2bbc8 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                       |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                       |
| Etichetta RAEE                  | <div> Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.</div> |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

