

Scheda dati

Specifiche



Teleinvertitore in cassetta - TeSys LG8-K - 2,5...4 A - Bobina 220 V CA

LG8K06Q708

Prezzo: 518,00 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys LG
Nome Dispositivo	LG8K
Tipo Prodotto	Enclosed DOL reversing starter
Applicazione	Sicurezza
Categoria di utilizzazione	AC-3
composizione dispositivo	Reversing contactor Interruttore
Potenza motore [kW]	0,75 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
Campo di regolazione protezione termica	2,5...4 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V CA 50/60 Hz
tipo di comando	Pulsante stop Nero O Selector switch 2 positions start Nero I-II Mushroom head push-button emergency stop rosso

Caratteristiche tecniche

Larghezza	175 mm
Altezza	165 mm
Profondità	146 mm
Peso Netto	1,64 kg
numero ingressi cavo	4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Certificazioni Prodotto	CE UKCA
Grado Di Protezione Ip	IP55 (per cassetta) conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme aCEI 60529
Materiale	Policarbonato
Caratteristiche Ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,400 cm
Confezione 1: larghezza	22,400 cm
Confezione 1: profondità	25,600 cm
Peso imballo (Kg)	1,870 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	77,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	32,775 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	132
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Bae9a7e6-2c24-4c9d-be6a-6a39b29f8483
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

