

Scheda dati

Specifiche



Morsettiera tetrapolare - 125 A - 48 fori (4 x 12)

LGY412548

Prezzo: 50,05 EUR

Presentazione

Gamma	Linery
Nome Prodotto	Linery DS
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità gamma	Prisma G Prisma P Prisma - Prisma - Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilità Del Prodotto	Contenitori Spacial
Numero di poli	4P
Partenze blocco distribuzione	4 x 12 fori
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro 440 V CA fase/fase
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	4,2 kA per 1 s
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	26 kA
connessioni - morsetti	Distribuzione: Morsetto a vite 4 cavi 1,5...16 mm² rigido Distribuzione: Morsetto a vite 4 cavi 1,5...10 mm² flessibile con terminazione cavo Alimentazione: Morsetto a vite 1 cavi 10...35 mm² rigido Alimentazione: Morsetto a vite 1 cavi 4...25 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: Morsetto a vite 7 cavi 2,5...25 mm² rigido Distribuzione: Morsetto a vite 7 cavi 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo
coppia di serraggio	Distribuzione: 2 Nm piatto screwdriver 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 screwdriver 7,5 mm Alimentazione: 2,5 Nm piatto screwdriver 9 mm Alimentazione: 2,5 Nm PZ2 screwdriver 9 mm Distribuzione: 2 Nm piatto screwdriver 6,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 screwdriver 6,5 mm
Passo 9 mm	14
Altezza	100 mm
Larghezza	126 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Profondità	50,5 mm
Peso Netto	0,386 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura Ambiente	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,700 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	453,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,500 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	90,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.