

# Scheda dati

Specifiche



## Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CC

LP1K06103BD

Prezzo: 49,30 EUR

### Presentazione

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gamma                   | TeSys          |
| Tipo Prodotto           | Contattore     |
| Nome Dispositivo        | LP1K           |
| Applicazione contattore | Comando motore |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria di utilizzazione                          | AC-3<br>AC-3e<br>AC-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di poli                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| power pole contact composition                      | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | <= 690 V CA <= 400 Hz circuito di potenza:<br><= 690 V CA <= 400 Hz circuito segnalazione:                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 6 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito di potenza<br>6 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                          |
| tipo circuito di controllo                          | CC Norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tensione di comando [Uc]                            | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| potenza motore in kW                                | 1,5 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3<br>2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3<br>3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3<br>1,5 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3e<br>2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e<br>3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3e<br>1,5 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-4<br>2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-4<br>3 kW a 440/690 V CA 50/60 Hz AC-4 |
| Composizione contatto ausiliario                    | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoria di sovratensione                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 16 A (at 60 °C) for circuito di potenza<br>10 A (at 50 °C) for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di chiusura nominale Irms                    | 110 A CA for circuito di potenza conforming to IEC 60947<br>110 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                               |
| capacità di interruzione nominale                   | 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947<br>110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947<br>110 A at 415 V conforming to IEC 60947<br>110 A at 440 V conforming to IEC 60947<br>80 A at 500 V conforming to IEC 60947<br>70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947                                                                                             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 90 A 50 °C - 1 s for circuito di potenza<br>85 A 50 °C - 5 s for circuito di potenza<br>80 A 50 °C - 10 s for circuito di potenza<br>60 A 50 °C - 30 s for circuito di potenza<br>45 A 50 °C - 1 min for circuito di potenza<br>40 A 50 °C - 3 min for circuito di potenza<br>20 A 50 °C - >= 15 min for circuito di potenza<br>80 A - 1 s for circuito segnalazione<br>90 A - 500 ms for circuito segnalazione<br>110 A - 100 ms for circuito segnalazione |
| Calibro del fusibile associato                      | 25 A gG at <= 440 V for circuito di potenza<br>25 A aM for circuito di potenza<br>10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947<br>10 A gG for circuito segnalazione conforming to VDE 0660                                                                                                                                                                                                                                                     |
| impedenza media                                     | 3 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 600 V conforme a UL 508 circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito segnalazione:<br>690 V conforme a IEC 60947-5-1 circuito segnalazione:<br>600 V conforme a UL 508 circuito segnalazione:<br>600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito di potenza:<br>600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito segnalazione:                                                                 |
| Resistenza di isolamento                            | > 10 MOhm for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| potenza di spunto in W                              | 3 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| assorbimento potenza di mantenimento W              | 3 W a 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dissipazione di calore                              | 1,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| limiti tensione circuito di controllo               | Operativo: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)<br>Disseccitazione: >= 0,10 Uc (at <50 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conessioni - morsetti                               | Terminali a molla 1 cavi 0,75...1,5 mm²solido<br>Terminali a molla 1 cavi 0,75...1,5 mm²flessibile senza terminazione cavo<br>Terminali a molla 2 cavi 0,75...1,5 mm²flessibile senza terminazione cavo                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maximum operating rate                              | 3600 cicli/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tecnologia bobina                                   | Senza modulo soppressore integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tipo contatti ausiliari                             | tipo istantaneo 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente minima di commutazione                     | 5 mA for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione minima di commutazione                     | 17 V for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Supporto Di Montaggio                               | Rail<br>Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tempo di funzionamento                              | 30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO<br>10 ms disseccitazione bobina + apertura NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Livello di affidabilità sicurezza                   | B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata meccanica                                    | 10 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| durata elettrica                                    | 1,3 Mcicli 6 A AC-3 a Ue <= 440 V<br>1,3 Mcicli 6 A AC-3e a Ue <= 440 V<br>0,05 Mcicli 36 A AC-4 a Ue <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altezza                                             | 58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Larghezza                                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondità                                          | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso Netto                                          | 0,225 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| norme di riferimento                  | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.4 |
| Certificazioni Prodotto               | Schema CB<br>CCC<br>UL<br>CSA<br>EAC<br>CE<br>UKCA                                                                                       |
| grado di protezione IP                | IP2x                                                                                                                                     |
| temperatura ambiente di funzionamento | -25...50 °C                                                                                                                              |
| Temperatura Di Stoccaggio             | -50...80 °C                                                                                                                              |
| Altitudine di funzionamento           | 2000 m senza declassamento                                                                                                               |
| Tenuta Al Fuoco                       | V1 conforme a UL 94<br>Richiesta 2 conforme a NF F 16-101<br>Richiesta 2 conforme a NF F 16-102                                          |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,600 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 224,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 9,341 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div> |     |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                           | 111 |

Use Better

|                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div> |                                     |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                             | Sì                                  |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                  | Sì                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                           | Conformità                          |
| Regolamento REACH                                                                                                           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |

Use Again

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                       |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | No                                                                                                                                                                                                                                       |
| Etichetta RAEE                                                                                                                        | <div> Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.</div> |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

TeSys K  
Contactors



Flexibility

Designed with control voltages, low consumption, minimal noise levels, robust power connections, and a range of auxiliaries, and application-specific variants to meet diverse needs.



Safety

It provide ultimate protection with IP20 finger-safe terminals, built-in NO/NC auxiliary contacts, and IEC-certified mirror and mechanically linked contacts for safety applications.



Compact size

Up to 50% less volume is captured in your panels. One of he smallest contactors offerings in the market



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



A black Schneider TeSys K contactor, model LC1K09, is shown against a green circular background. The device has multiple terminals on top and bottom, labeled 1 L1, 3 L2, 5 L3, 13 NO, A1, 2 T1, 4 T2, 6 T3, 14 NO, A2. It also features a blue thermal protection relay button and a 'Thermal Reset' button. The Schneider logo and 'TeSys K' are visible on the front.

### TeSys K

#### Technical Benefits

- Built-in in all 3 pole versions: 1NO or 1NC
- Up to 4 more by add-on blocks
- Up to 16 A for motor control (AC3/ AC3E) and 20A for resistive load control (AC1)
- Available as single contactors, star-delta, and reversing combos, with a wealth of options and accessories
- Control Options:
  - AC: 24 to 660/690 V, standard or low-noise versions
  - DC: 12 to 250V, standard or low consumption (1.8 W) versions
- Thermal protection relays
- It Features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomeestic (TeSys S335) applications

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

