


Scheda dati

Specifiche



Bobina apertura/chiusura MX/XF comunicante 380/480Vca MTZ2-3 fisso Ricambio

LV833038SP

Prezzo: 266,50 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura Bobina di apertura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Funzione di segnalazione	Pulsante elettrico attivato Pronto alla chiusura o aperto Errore Bobina alimentata
[Un] voltage power supply	380/480 V CA 50/60 Hz
soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un all'apertura 0,85...1,1 Un alla chiusura
Holding power consumption	4,5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3 65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1 80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2 90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Peso imballo (Kg)	318,0 g





Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

<div> Impronta ambientale</div>	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6
<div>Use Better</div>	
<div> Materiali e imballaggio</div>	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Product contains halogen above thresholds
Senza PVC	Sì
Senza silicone	No
<div>Use Again</div>	
<div> Reimballaggio e rifabbricazione</div>	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.