

Scheda dati

Specifiche



Bobina di minima tensione MN 48 Vca 48/60 Vcc MTZ fisso Ricambio

LV833669SP

Prezzo: 262,00 EUR

Presentazione

Maximum response time	45 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 95 ms all'apertura per Masterpact MTZ2 95 ms all'apertura per Masterpact MTZ3
Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	MN
Tipo Prodotto	Bobina di min tensione
Applicazione	Sicurezza
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Tipo sganciatore voltmetrico	Istantaneo

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
[Un] voltage power supply	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	6,400 cm
Confezione 1: profondità	8,500 cm
Peso imballo (Kg)	166,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,681 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	174
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Product contains halogen above thresholds
Senza PVC	Sì
Senza silicone	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.