

Scheda dati

Specifiche



Modulo di isolamento bobine comunicanti Ricambio

LV850056SP

Prezzo: 433,50 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	K70 K60 K80
Tipo Prodotto	Blocco di isolamento
Applicazione	Protezione bobina
Compatibilità Gamma	Masterpact MX con bobina Masterpact XF con bobina

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Installazione	Cassetta comando
Applicazione Prodotto	Unità di controllo
Localizzazione Sul Dispositivo	Dietro l'unità di controllo
tensione di comando [Uc]	480 V CA
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Ambiente

Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Peso imballo (Kg)	85,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,684 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	86f70dea-bc79-4216-9a75-d84c5be40357
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Stato privo di alogeni	Product contains halogen above thresholds

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.