

Scheda dati

Specifiche

Profilo affianc 9M Prisma G IP30

LVS01063



Prezzo: 45,10 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Tipo Prodotto	Montante centrale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta Ricambio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Grado Di Protezione IP	IP30
Accessorio / Parte Separata	Per combinazione struttura lato a lato

Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 300 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Installazione	Affiancati
Quantità Per Confezione	Set da 1
Altezza	480 mm
Finitura Superficie	Bucciatto Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,5 cm
Confezione 1: profondità	68,0 cm
Peso imballo (Kg)	652,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	34,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm

Confezione 2: profondità 120,0 cm

Confezione 2: peso 27,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si