

# Scheda dati

Specifiche



## Piastra frontale TransferPacT PrismaSeT G, L850, 250A

LVS03215

**Prezzo: 191,35 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | TransferPacT                                                            |
| Gamma Prodotto              | PrismaSeT G<br>PrismaSeT G Active                                       |
| Tipo Prodotto               | Piastra frontale                                                        |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio per installazione                                            |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT G Active Cassetta |
| Tipo Di Piastra Frontale    | Con interruttore                                                        |
| Descrizione poli            | 1 3P o 4P: piastra di montaggio supporto verticale installazione        |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| descrizione contenitore            | All enclosures - larghezza 850 mm profondità 400 mm                                               |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 11                                                                                                |
| Norme Di Riferimento               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                        |
| Certificazioni Prodotto            | ASTA                                                                                              |
| Materiale                          | Acciaio                                                                                           |
| Finitura Superficie                | Opaco<br>Bucciato                                                                                 |
| Trattamento di protezione          | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata                       |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                                                 |
| Altezza                            | 550 mm                                                                                            |
| Larghezza                          | 750 mm                                                                                            |
| Profondità                         | 14 mm                                                                                             |
| Peso Netto                         | 4,36 kg                                                                                           |
| Quantità Per Confezione            | Set da 1                                                                                          |
| functional unit                    | 850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante TransferPacT con fisso leva verticale<br>3P 1 diretto 11 |

### Ambiente

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Grado Di Protezione IP | IP30<br>IP55 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10         |
| Temperatura Ambiente   | 25...55 °C   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura Di Stoccaggio | 0...28 °C |
|---------------------------|-----------|

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 4,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 56,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 76,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 4,273 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 10         |
| Confezione 2: altezza            | 34,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 54,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica        | No                                              |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                                      |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                         | Sì                                              |
| Senza silicone                    | Sì                                              |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                       |