


# Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale, PrismaSeT P, 9 Moduli, per TransferPacT da 800-1600A, 3P - 4P, fissaggio verticale, Larghezza 650mm

LVS03219

Prezzo: 182,00 EUR

## Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Con interruttore
Dispositivo installato	TransferPacT: fisso TransferPacT 800...1600 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P o 4P: piastra di montaggio supporto orizzontale installazione

## Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Sheet steel
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Peso Netto	1,54 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm PrismaSeT P Armadio TransferPacT con fisso interruttore verticale 3P o 4P 1 diretto 9

## Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30
Temperatura Ambiente	25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	0...28 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	45,000 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,599 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	22,000 cm
Confezione 2: larghezza	54,000 cm
Confezione 2: profondità	55,000 cm
Confezione 2: peso	10,418 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	59,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	50,000 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----






## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

 <b>Materiali e imballaggio</b>	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

### Use Again

 <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b>	
Ritiro del prodotto	Si