

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Accessori, Guida app. mod regolabile P



LVS03402

Prezzo: 71,60 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Guida
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P
Tipo Di Guida	Regolabile Modulare
Dispositivo installato	TeSys: fisso GV2L TeSys: fisso GV2P TeSys: fisso GV3 Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione TeSys: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione PowerLogic: PM5500 PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000 PowerLogic: PM5563RD Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
descrizione poli	9 3P: fisso GV2L 9 3P: fisso GV2P 7 3P: fisso GV3 1 3P: fisso NG160 1 4P: fisso NG160 1 3P: fisso NG160 NA 1 4P: fisso NG160 NA 9 4P: fisso contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione 9 3P: fisso GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione 9 3P: fisso TeSys U orizzontale installazione 1 3P o 4P: fisso NSXm verticale installazione

Caratteristiche tecniche

installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Altezza Nominale Cassetta	2000 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: ATS01N in 650 mm Armadio 6 moduli: ATS01N in 650 mm Armadio 4 moduli: ATS01N103/106FT in 650 mm Armadio 3 moduli: contattori D o K <= 40 A, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: GV2 + contattori D o K <=40 A, diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: GV2L, diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: GV2P, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: GV3, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: iEM3000 in 650 mm Armadio 5 moduli: NG160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NG160 NA senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 8 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: PM3000 in 650 mm Armadio 3 moduli: PM5500 in 650 mm Armadio 3 moduli: PM5563RD in 650 mm Armadio 5 moduli: TeSys U, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: TeSys U, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NG160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 8 moduli: NSXm con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Passo 9 mm	48
Quantità Per Confezione	Set da 1
Altezza	30 mm
Larghezza	563 mm
Profondità	325 mm
Peso Netto	0,86 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	52,000 cm
Peso imballo (Kg)	806,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	16,970 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	73,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	142,960 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì