


Scheda dati

Specifiche

Piastra di fondo NS250 H fisso/dir3P



LVS03411

Prezzo: 135,55 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: CVS250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm

altezza	141 mm
Peso Netto	1,16 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	57,900 cm
Peso imballo (Kg)	1,116 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	21,000 cm
Confezione 2: larghezza	33,500 cm
Confezione 2: profondità	59,000 cm
Confezione 2: peso	9,750 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	168,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.