


Scheda dati

Specifiche

Piastra di fondo NS630 H fisso/dir3P



LVS03451

Prezzo: 202,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX630 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: EZC400, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: EZC630, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata

Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	200 mm
Peso Netto	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,800 cm
Confezione 1: larghezza	19,500 cm
Confezione 1: profondità	57,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,471 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	31,500 cm
Confezione 2: larghezza	22,500 cm
Confezione 2: profondità	59,000 cm
Confezione 2: peso	7,755 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	70
Confezione 3: altezza	77,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	116,970 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.