


# Scheda dati

Specifiche



## Piastra di fondo NSX-INS 630A

LVS03452

**Prezzo: 241,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 4P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX500...630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX630 orizzontale installazione

<b>numero di moduli verticali (50 mm)</b>	5 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: EZC400, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: EZC630, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INS320...400, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INS500...630, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INV320...400 (no Italia), diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INV500...630 (no Italia), diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
---	--

<b>Norme Di Riferimento</b>	IEC 61439-2
-----------------------------	-------------

<b>Certificazioni Prodotto</b>	ASTA
--------------------------------	------

## Caratteristiche tecniche

<b>Materiale</b>	Sheet steel
<b>Trattamento di protezione</b>	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
<b>Finitura Superficie</b>	Opaco Bucciatto
<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>Larghezza</b>	650 mm
<b>Altezza</b>	250 mm
<b>Peso Netto</b>	1,76 kg
<b>Functional unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
-------------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	24,500 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,818 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	32,000 cm
Confezione 2: larghezza	25,000 cm
Confezione 2: profondità	59,000 cm
Confezione 2: peso	9,490 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	78,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	123,080 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenini

Prodotto con parti in plastica prive di alogenini

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

## Use Again

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---

