


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS630 H 4P rim/est

LVS03454

Prezzo: 295,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	<p>Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p>

descrizione poli	1 4P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX630 orizzontale installazione 1 4P: innesto NSX400 orizzontale installazione 1 4P: innesto NSX630 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	250 mm
Peso Netto	2,96 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,600 cm
Confezione 1: larghezza	24,700 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,951 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	103,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	250,080 kg

Garanzia contrattuale

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

