


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS1600 V fisso

LVS03482

Prezzo: 303,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione EasyPact CVS: fisso CVS800...1600 - controllo: leva - verticale installazione EasyPact CVS: fisso CVS800...1600 - controllo: Manovra rotativa - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso NS1250 verticale installazione 1 4P: fisso NS1250 verticale installazione 1 3P: fisso NS1600 verticale installazione 1 4P: fisso NS1600 verticale installazione 1 3P: fisso NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: fisso NS630b...1000 verticale installazione 1 3P: fisso CVS800...1600 verticale installazione 1 4P: fisso CVS800...1600 verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	17 moduli: NS1250, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 16 moduli: NS1250, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 14 moduli: NS1250, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 10 moduli: NS1250, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: NS1600, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 14 moduli: NS1600, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 10 moduli: NS1600, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 17 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 16 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 12 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 10 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 14 moduli: CVS800...1600, connessione frontale in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
-----------	-------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	300 mm
Peso Netto	3,08 kg

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore
verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore
verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale
3P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale
3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5
mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale
3P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5
mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo
motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo
motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo
motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale
4P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale
4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5
mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale
4P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5
mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo
motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo
motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 337,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo
motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 137,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale
3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale
4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5
mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5
mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo
motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo
motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 37,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio EasyPact CVS CVS800...1600 fisso leva
verticale 3P 1 connessione frontale 14 237,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio EasyPact CVS CVS800...1600 fisso
Manovra rotativa verticale 4P 1 connessione frontale 14 237,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	29,600 cm
Confezione 1: profondità	57,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,250 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	41,000 cm
Confezione 2: profondità	60,500 cm
Confezione 2: peso	10,942 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	61,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	143,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

