

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. NSX160/250 fix dir 3P



LVS03604

Prezzo: 36,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata

- 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione
- 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione
- 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione
- 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione

Posizione operativa Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA

Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
altezza	150 mm
Peso Netto	0,62 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Enerlin'X FDM121 fisso controllo a distanza verticale 1</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	15,5 cm
Confezione 1: profondità	51 cm
Peso imballo (Kg)	625 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,8 cm
Confezione 2: larghezza	17,5 cm
Confezione 2: profondità	53 cm
Confezione 2: peso	6,472 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	360
Confezione 3: altezza	80 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	244,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.