


# Scheda dati

Specifiche

## Piastra frontale INS630 H

LVS03658



**Prezzo: 62,95 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

### Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Larghezza	500 mm
Peso Netto	0,92 kg

<b>Quantità Per Confezione</b>	Set da 1
<b>functional unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	3,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	26,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	51,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	883,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	CAR
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: altezza</b>	16,500 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	27,500 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	53,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	9,090 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	90
<b>Confezione 3: altezza</b>	41,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	93,470 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

## Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.