


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. N°2 NSX400 VIGI V fix dir

LVS03666

Prezzo: 118,35 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	2 3P: piastra di montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 2 4P: piastra di montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 2 3P: piastra di montaggio supporto: NSX630 verticale installazione 2 4P: piastra di montaggio supporto: NSX630 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Polypact Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Peso Netto	1,6 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore verticale 3P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore verticale 4P 2 diretto 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore verticale 3P 2 diretto 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore verticale 4P 2 diretto 15

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	46,4 cm
Confezione 1: profondità	51 cm
Peso imballo (Kg)	1,575 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	11,4 cm
Confezione 2: larghezza	52,5 cm
Confezione 2: profondità	53,5 cm
Confezione 2: peso	10,012 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	24 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	31,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Prodotto con parti in plastica prive di alogenri

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Technical Illustration

Assembly's dimensions

