


# Scheda dati

Specifiche



## Piastra frontale piena 4M L250

LVS03814

**Prezzo: 39,25 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Piana
Dispositivo installato	TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: trasformatore BT/BT
Descrizione poli	4 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione

### Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	250 mm
Peso Netto	0,48 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 4 300 mm PrismaSeT G canalina a parete TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 4 diretto 4 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Phaseo trasformatore BT/BT 4 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Phaseo trasformatore BT/BT 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio 4

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	27,000 cm
Peso imballo (Kg)	472,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,000 cm
Confezione 2: larghezza	22,000 cm
Confezione 2: profondità	27,000 cm
Confezione 2: peso	4,910 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	600
Confezione 3: altezza	97,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	297,200 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---

