


Scheda dati

Specifiche



Collegamento NS-INS250 V a 04061

LVS04062

Prezzo: 54,90 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Connessione
Nome Prodotto	Linergy BW
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta Linergy Linergy BW barra colletttrice
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Apparecchiatura Fornita	Senza cavo
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Linergy BW blocco di alimentazione universale
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso Netto	1,82 kg
Quantità Per Confezione	Set da 4

functional unit

[illegible]

verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso
leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso
leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva
verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale
3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva
verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale
4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 3 direct with long terminal shield 11

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,5 cm
Confezione 1: profondità	30,5 cm
Peso imballo (Kg)	1,917 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	37,5 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	54,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì