


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Coll.NS-INS250 V canalina a 04061

LVS04064

Prezzo: 141,55 EUR

Presentazione

Gamma	Linerigy
Gamma Prodotto	Linerigy
Tipo Prodotto	Connessione
Nome Prodotto	Linerigy BW
product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Linerigy Linerigy BW barra collettice
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Linerigy BW blocco di alimentazione universale
Numero di poli	4P
installation description	Vano cavi - larghezza 300 mm Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso Netto	2,72 kg
Quantità Per Confezione	Set da 4

verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	28,0 cm
Confezione 1: profondità	38,5 cm
Peso imballo (Kg)	2,726 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	24,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	60,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì