


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy,
Blocco alim.univ. 400-630A per
powerclip

LVS04074

Prezzo: 214,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Blocco di alimentazione universale
Nome Prodotto	Linergy BW
product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Linergy Linergy BW barra colletttrice
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	Linergy BW barra
Numero di poli	3P 4P
installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
	Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
	Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
	Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Peso Netto	1 kg
Quantità Per Confezione	Set da 2

functional unit

[illegible]

[illegible]

10 dic 2025

rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Easypact CVS630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Easypact CVS630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX400 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX400 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 15
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX630 con fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 18

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,500 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	24,500 cm
Peso imballo (Kg)	912,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	76,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	96,080 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì