


# Scheda dati

Specifiche



## Powerclip 160A 4P L1000

LVS04121

Prezzo: 337,50 EUR

### Presentazione

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                          |
| Gamma Prodotto              | Linergy                                                          |
| Tipo Prodotto               | Barra colletttrice                                               |
| Nome Prodotto               | Linergy BW                                                       |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| Grado Di Protezione IP      | IPxx B                                                           |
| descrizione condotto sbarre | Sbarra isolata                                                   |
| Quantità Per Confezione     | Set da 1                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di poli                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                 |
| direzione di installazione                          | Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore                                                                                                                                                             |
| installation description                            | Armadio - larghezza 650 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm<br>Cassetta Pack |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]                | 750 V CA                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]       | 8 kV                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 160 A                                                                                                                                                                                                              |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 10 kA (1 s)                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]        | 30 kA                                                                                                                                                                                                              |
| I²t all'attivazione                                 | 100000 kA²s                                                                                                                                                                                                        |
| corrente ammessa                                    | 160 A                                                                                                                                                                                                              |
| lunghezza                                           | 1000 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Altezza                                             | 85 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Profondità                                          | 45 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Peso Netto                                          | 3,98 kg                                                                                                                                                                                                            |
| tipo di connessione condotto sbarre                 | Foro filettato M6                                                                                                                                                                                                  |
| passo del collegamento                              | Connessione ogni 25 mm                                                                                                                                                                                             |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                              |
| Certificazioni Prodotto | ASTA                                                                    |
| robustezza meccanica    | Test sismici rinforzo per la struttura - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 4,500 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 13,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 113,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 4,202 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 48         |
| Confezione 2: altezza            | 50,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 213,700 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                                                                                                                                                                                                       |
| Numero SCIP                       | F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                                                                                                               |
| Senza PVC                         | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Senza silicone                    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Dimensions

---

