

Scheda dati

Specifiche



Canalina flessibile per porta

LVS04235

Prezzo: 55,45 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Canalina flessibile
Accessorio / Parte Separata	Accessorio elemento rettilineo
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Canalina cavi
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P porta PrismaSeT PrismaSeT G porta

Caratteristiche tecniche

installation description	Armadio Cassetta a parete Cassetta autoportante
supporto di montaggio	porta
Diametro interno	19 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
lunghezza	500 mm
Diametro	19 mm
Peso Netto	0,14 kg
Materiale	Gomma
Colore	Nero (RAL 9005)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	24,0 cm
Peso imballo (Kg)	119,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,586 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si