

Scheda dati

Specifiche



Centralino per apparecchi modulari con canalina laterale, PrismaSeT S, parete, 6 x 24 moduli, 1 morsettiera di terra, senza porta

LVSSD624

Prezzo: 1.547,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Nome Prodotto	S
Tipo Prodotto	Cassetta
Modello Pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Descrizione Cassetta/Armadio	Cassetta a parete + canalina
Installazione Centralino	A parete

Caratteristiche tecniche

Larghezza	Totale: 820 mm
Altezza	Totale: 1106 mm
Profondità	Totale : 191 mm
Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero Di File Orizzontali	6
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	144
Passo 9 mm	288
Classe Di Isolamento	Classe II
Attrezzature fornite	Proteggi etichette 6 Strisce di identificazione circuiti 6 Morsettiera 1 Piastra modulare 6 Piastra frontale 5 Telaio per fissaggio cavi
Tipo Di Piastra Frontale	Modulare
Tipo Di Guida	Guida DIN simmetrica
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Parti Rimovibili	Guida DIN
Potenza dissipata in W	209 W
Corrente nominale [in]	160 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Ingresso Cavi	Cavo o tubo Piastre con apertura Canalina Piastre rimovibili
Numero di morsettiere	1 Terra con 72 uscenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Partenze blocco distribuzione	9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² per Terra
Connessioni - morsetti	Collegamento a vite (Terra) , 9 6...25 mm² Push-in (Terra) , 63 1,5...4 mm² (flessibile) Push-in (Terra) , 63 6 mm² (rigido o a trefolo)
Descrizione opzioni bloccaggio	Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore	Contenitore: metallo Piastra frontale: Tecnoplastica
Peso Netto	27,740 kg
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Piastra frontale: bianco (RAL 9003)
Mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	Piastra frontale: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
grado di protezione IP	IP30 senza porta IP41 con porta
Grado di protezione IK	IK08 senza porta IK09 con porta
Categoria di sovratensione	II
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,0 cm
Confezione 1: larghezza	86 cm
Confezione 1: profondità	115,5 cm
Peso imballo (Kg)	29,62 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	103 cm
Confezione 2: larghezza	120 cm
Confezione 2: profondità	200 cm
Confezione 2: peso	257 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	123
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	30 %
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

