

Scheda dati

Specifiche



Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 8 file

LVSSDD8

Prezzo: 214,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Porta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT S

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	A parete
Numero Chiave	Numero da indicare
Tipo Di Porta	Semplice
Applicazione Prodotto	Duct
Numero Di File Orizzontali	8
Peso Netto	5,300 kg
Materiale contenitore	Metallo
Larghezza	248 mm
Altezza	1396 mm
Profondità	48,4 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

grado di protezione IP	IP41
Grado Di Protezione Ik	IK08
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	27,500 cm
Confezione 1: profondità	157,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,390 kg

Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	44
Confezione 2: altezza	104,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	304,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **27**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri **Product contains halogen above thresholds**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**