

Scheda dati

Specifiche



Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente, per centralino 8 x 24 moduli

LVSSDT824

Prezzo: 671,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Porta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT S

Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	A parete
Numero Chiave	Numero da indicare
Tipo Di Porta	Trasparente
Applicazione Prodotto	Armadi
Numero Di File Orizzontali	8
Passo 9 mm	48
Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	192,0
Peso Netto	10,800 kg
Materiale contenitore	Vetro
Larghezza	568 mm
Altezza	1396 mm
Profondità	48,4 mm
Colore	Trasparente
Mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

grado di protezione IP	IP41
Grado Di Protezione Ik	IK08
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm

Confezione 1: larghezza	59,000 cm
Confezione 1: profondità	157,000 cm
Peso imballo (Kg)	13,152 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	101,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	160,000 cm
Confezione 2: peso	314,350 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	55
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si