

# Scheda dati

Specifiche



## PrismaSet XS ricambio porta fumè 4x13

LVSXDS413

**Prezzo: 65,70 EUR**

### Presentazione

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gamma                       | Prisma              |
| Tipo Prodotto               | Porta               |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio cassetta |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT XS        |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Installazione Centralino          | Ad incasso<br>A parete          |
| Numero Chiave                     | Numero da indicare              |
| Tipo Di Porta                     | Trasparente                     |
| Lato Apertura Porta               | Destra o sinistra               |
| Numero Di File Orizzontali        | 4                               |
| Passo 9 mm                        | 26,0                            |
| Numero di moduli da 18mm per fila | 13                              |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm)   | 52,0                            |
| Peso Netto                        | 1,050 kg                        |
| Materiale contenitore             | Tecnoplastica                   |
| Larghezza                         | 302 mm                          |
| altezza                           | 750 mm                          |
| Profondità                        | 20 mm                           |
| Colore                            | Fumé                            |
| Mercato                           | Residenziale<br>Piccoli edifici |

### Ambiente

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Resistenza Al Fuoco    | 650 °C      |
| grado di protezione IP | IP40        |
| Grado Di Protezione Ik | IK09        |
| Temperatura Ambiente   | -25...60 °C |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg.            | 1   |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: altezza            | 5,500 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 36,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 75,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,500 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 55         |
| Confezione 2: altezza            | 117,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 98,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 9

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP 936edc52-983d-4511-8b20-81a50dd39ad0

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Si