

# Scheda dati

Specifiche



## PrismaSet XS CARTONGESSO 2x13 portaBIANCA TB

LVSXG213

**Prezzo: 103,25 EUR**

### Presentazione

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Gamma                    | Prisma                    |
| Nome Prodotto            | XS                        |
| Tipo Prodotto            | Cassetta                  |
| Modello Pulsantiera      | Cassetta di distribuzione |
| Installazione Centralino | Ad incasso                |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                            | Totale: 396 mm<br>Integrato: 366 mm                                                                                                                                |
| Altezza                              | Totale: 510 mm<br>Integrato: 480 mm                                                                                                                                |
| Profondità                           | Totale : 136,5 mm<br>Integrato : 86,5 mm                                                                                                                           |
| Profondità interna                   | 80 mm                                                                                                                                                              |
| Numero di moduli da 18mm per fila    | 13                                                                                                                                                                 |
| Numero Di File Orizzontali           | 2                                                                                                                                                                  |
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm)      | 26                                                                                                                                                                 |
| Passo 9 mm                           | 52                                                                                                                                                                 |
| Classe Di Isolamento                 | Classe II                                                                                                                                                          |
| Attrezzature fornite                 | Etichetta di identificazione 2<br>Proteggi etichette 2<br>Morsettiera 1<br>Strisce di identificazione circuiti 1<br>Porta 1<br>Guida DIN 2<br>Piastra posteriore 1 |
| Tipo Di Piastra Frontale             | Modulare                                                                                                                                                           |
| Tipo Di Porta                        | Semplice                                                                                                                                                           |
| Tipo Di Guida                        | Guida DIN simmetrica                                                                                                                                               |
| Descrizione Piastra Di Montaggio     | Senza piastra di montaggio                                                                                                                                         |
| Potenza dissipata in W               | 50 W                                                                                                                                                               |
| Corrente nominale [in]               | 63 A                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 400 V                                                                                                                                                              |
| Ingresso Cavi                        | Cavo o tubo<br>Piastre con apertura<br>Piastre rimovibili                                                                                                          |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di morsettiere          | 1 Terra con 16 uscenti                                                                                                   |
| Partenze blocco distribuzione  | 8 x 16 mm² + 8 x 6 mm² per Terra                                                                                         |
| Conessioni - morsetti          | Collegamento a vite (Terra) , 8 10...16 mm²<br>Collegamento a vite (Terra) , 8 6 mm²                                     |
| Descrizione opzioni bloccaggio | Opzione chiusura a chiave                                                                                                |
| Materiale contenitore          | Parte posteriore: Tecnoplastica<br>Contenitore: Tecnoplastica<br>Piastra frontale: Tecnoplastica<br>Porta: Tecnoplastica |
| Peso Netto                     | 3,640 kg                                                                                                                 |
| Colore                         | Contenitore: bianco (RAL 9003)<br>Piastra frontale: bianco (RAL 9003)<br>Porta: bianco (RAL 9003)                        |
| Mercato                        | Residenziale<br>Piccoli edifici                                                                                          |

## Ambiente

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza Al Fuoco        | Piastra posteriore: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11<br>Contenitore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11<br>Piastra frontale: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11<br>Porta: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| grado di protezione IP     | IP40 con porta chiusa                                                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione IK     | IK09 con porta chiusa                                                                                                                                                                                  |
| Categoria di sovratensione | II                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura Ambiente       | -25...60 °C                                                                                                                                                                                            |
| Norme Di Riferimento       | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24                                                                                                                                                                            |
| Marchi qualità             | IMQ                                                                                                                                                                                                    |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 14,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 41,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 51,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,471 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 16         |
| Confezione 2: altezza            | 100,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 65,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 30                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                       |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

