

Scheda dati

Specifiche



PrismaSet XS parete 5x24 porta vetro trasparente 1TB

LVSXM524

Prezzo: 1.031,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Nome Prodotto	XS
Tipo Prodotto	Cassetta
Modello Pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Installazione Centralino	A parete

Caratteristiche tecniche

Larghezza	Totale: 550 mm
Altezza	Totale: 900 mm
Profondità	Totale : 168 mm
Profondità interna	155 mm
Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero Di File Orizzontali	5
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	120
Passo 9 mm	240
Classe Di Isolamento	Classe II
Attrezzi forniti	Etichetta di identificazione 5 Proteggi etichette 5 Morsettiera 1 Strisce di identificazione circuiti 2 Porta 1 Guida DIN 5 Telaio per fissaggio cavi 4 Piastra posteriore 1
Tipo Di Piastra Frontale	Modulare
Tipo Di Porta	Trasparente
Tipo Di Guida	Guida DIN simmetrica
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Parti Rimovibili	Guida DIN
Potenza dissipata in W	94 W
Corrente nominale [in]	125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Ingresso Cavi	Cavo o tubo Piastre con apertura Canalina Piastre rimovibili

Numero di morsettiere	1 Terra con 48,0 uscenti
Partenze blocco distribuzione	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² per Terra
Connessioni - morsetti	Collegamento a vite (Terra) , 6,0 6...25 mm ² Push-in (Terra) , 42,0 1,5...4 mm ² (flessibile) Push-in (Terra) , 42,0 6 mm ² (rigido o a trefoilo)
Descrizione opzioni bloccaggio	Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore	Parte posteriore: metallo Contenitore: Tecnoplastica Piastra frontale: Tecnoplastica Porta: vetro
Peso Netto	19,490 kg
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Piastra frontale: bianco (RAL 9003) Porta: trasparente
Mercato	Residenziale Piccoli edifici
Paesi target	Belgio

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	Contenitore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Piastra frontale: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
grado di protezione IP	IP40 con porta chiusa
Grado di protezione IK	IK09 con porta chiusa
Categoria di sovratensione	II
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Marchi qualità	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,5 cm
Confezione 1: larghezza	64 cm
Confezione 1: profondità	99 cm
Peso imballo (Kg)	20,340 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	125 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	113,7 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **137**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative



Offer Marketing Illustration

Packaging

