


Scheda dati

Specifiche



Griglia universale, PrismaSeT S,
preforata, altezza pari a 2 file, per
centralino da 24 moduli

LVSXY1124

Prezzo: 135,40 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Griglia
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT XS PrismaSeT S LexCom Home Fissa DIN Guida DIN LexCom Home Fissa vite Accessorio vite di fissaggio LexCom Home Fissa scatola Fissaggio LexCom Home Fissa cavo Blocco cavi
Descrizione Piastra Di Montaggio	Forato
Passo 9 mm	48
tipo di contenitore	cassetta 24

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	48
Peso Netto	1,250 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
materiale	Zincato acciaio
Height in number of rows	2
Altezza	285 mm
Larghezza	371 mm
Profondità	5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	34,200 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Peso imballo (Kg)	974,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	7,516 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenri	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si