

Scheda dati

Specifiche



Bobina LX1F - TeSys F - 220...230 V CA 40/400 Hz

LX1FK220

Prezzo: 528,00 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Bobina contattore
Nome Dispositivo	LX1FK
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys F LC1F contattore
Compatibilità Del Prodotto	LC1F500
tipo circuito di controllo	CA a 40...400 Hz
tensione di comando [Uc]	220...230 V CA 40...400 Hz
induttanza circuito chiuso	4,55 H
resistenza media	35,5 Ohm spunto a 20 °C 915 Ohm tenuta a 20 °C
tempo di funzionamento	100...170 ms apertura 40...75 ms chiusura
durata meccanica	10 Mcicli
Maximum operating rate	2400 cicli/h a <55 °C

Caratteristiche tecniche

tecnologia bobina	Senza modulo soppressore integrato
limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Disseccitazione: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
potenza di spunto in VA	1100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
assorbimento potenza di mantenimento VA	18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
dissipazione di calore	18 W a 40...400 Hz

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Peso Netto	1,15 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	20,300 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	1,235 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,838 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	76,556 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No