

Scheda dati

Specifiche



Bobina LX1F - TeSys F - 110...120 V CA 40/400 Hz

LX1FX110

! Fine Commercializzazione prevista il: 31 dic 2028

! Termine del servizio: 13 set 2024

! In esaurimento

Prezzo: 1.010,00 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Bobina contattore
Nome Dispositivo	LX1FX
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys F LC1F contattore
Compatibilità Del Prodotto	LC1F780
tipo circuito di controllo	CA a 40...400 Hz
tensione di comando [Uc]	110...120 V CA 40...400 Hz
induttanza circuito chiuso	0,21 H
resistenza media	230 Ohm tenuta a 20 °C 4,95 Ohm spunto a 20 °C
tempo di funzionamento	130...230 ms apertura 40...80 ms chiusura
durata meccanica	5 Mcicli
Maximum operating rate	600 cicli/h a <55 °C

Caratteristiche tecniche

tecnologia bobina	Senza modulo soppressore integrato
limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Disseccitazione: 0.2...0.4 Uc 40...400 Hz 55 °C)
potenza di spunto in VA	2100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
assorbimento potenza di mantenimento VA	50 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
dissipazione di calore	44 W a 40...400 Hz

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Peso Netto	3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	25,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,5 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	18,5 cm
Peso imballo (Kg)	3,122 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,338 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No