

Scheda dati

Specifiche



Bobina ad ampio raggio - TeSys F - per LA4EM250FGECM - 185..225 A AC-3

LXEFG250

Prezzo: 180,70 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Specific contactor coil
Nome Dispositivo	LXEFG
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys F LC1F contattore TeSys TeSys F LA4EM electronic control module
Compatibilità Del Prodotto	LC1F225 LC1F185
complementary required device	LA4EM250FG
coppia di serraggio	1.2 N.m per circuito di controllo
tipo circuito di controllo	CA a 50/60 Hz electronic CC electronic
tensione di comando [Uc]	100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V DC
tempo di funzionamento	40...80 ms chiusura 6...54 ms apertura
durata meccanica	10 Mcicli LC1F185 10 Mcicli LC1F225
Maximum operating rate	2400 cicli/h a <55 °C

Caratteristiche tecniche

tecnologia bobina	Built-in bidirectional peak limiting
limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 85...275 V CA 50/60 Hz 55 °C) Disseccitazione: 60 V CA 50/60 Hz 55 °C) Operativo: 85...418 V DC 55 °C) Disseccitazione: 45 V DC 55 °C)
potenza di spunto in VA	280...310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
potenza di spunto in W	270...320 W 20 °C)
assorbimento potenza di mantenimento VA	4,5...7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
assorbimento potenza di mantenimento W	2,5...4 W a 20 °C
dissipazione di calore	2,2...5,5 W

Ambiente

Peso Netto	0,55 kg
------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Peso imballo (Kg)	576,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.