

Scheda dati

Specifiche



Bobina ad ampio raggio - TeSys F - per LA4EM250FLECM - 630..1250 A AC-3

LXEFL250

Prezzo: 525,00 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Specific contactor coil
Nome Dispositivo	LXEFL
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys F LC1F contattore TeSys TeSys F LA4EM electronic control module
Compatibilità Del Prodotto	LC1F1250
complementary required device	LA4EM250FL
coppia di serraggio	1.2 N.m per circuito di controllo
tipo circuito di controllo	CA a 50/60 Hz electronic CC electronic
tensione di comando [Uc]	100...250 V CA 50/60 Hz 100...380 V DC
tempo di funzionamento	40...80 ms chiusura 6...54 ms apertura
durata meccanica	1 Mcicli LC1F1250
Maximum operating rate	1200 cicli/h a <55 °C

Caratteristiche tecniche

tecnologia bobina	Built-in bidirectional peak limiting
limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 85...275 V CA 50/60 Hz 55 °C) Diseccitazione: 60 V CA 50/60 Hz 55 °C) Operativo: 85...418 V DC 55 °C) Diseccitazione: 45 V DC 55 °C)
potenza di spunto in VA	460...730 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
potenza di spunto in W	500...680 W 20 °C)
assorbimento potenza di mantenimento VA	7...10 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
assorbimento potenza di mantenimento W	4...5,5 W a 20 °C
dissipazione di calore	2,2...5,5 W

Ambiente

Peso Netto	1,5 kg
------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	22,5 cm
Peso imballo (Kg)	1,45 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

🌱 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	70
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
♻️ Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
🔄 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.