

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore magnetotermico C60SP 2P D 13A 10kA 480Y/277V UL1077

M9F23213

**Prezzo: 86,25 EUR**

### Presentazione

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                   | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nome Prodotto           | Multi 9 C60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto           | Interruttore modulare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome Dispositivo        | C60SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Applicazione            | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di poli          | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| numero di poli protetti | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale [in]  | 13 A a 25 °C conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di rete            | DC<br>CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecnologia sganciatore  | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codice curva            | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di interruzione  | 14 kA AIR conforme a UL 1077 a 240 V CA<br>14 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 235 a 240 V CA<br>10 kA AIR conforme a UL 1077 a 480Y/277 V CA<br>10 kA AIR conforme a UL 1077 a 125 V DC<br>10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 235 a 480Y/277 V CA<br>10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 235 a 125 V DC<br>6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA<br>10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 415 V CA<br>20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 240 V CA<br>6 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 440 V CA<br>10 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 415 V CA<br>20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 240 V CA |
| Norme Di Riferimento    | EN/IEC 60947-2<br>GB 14048.2<br>UL 1077<br>CSA C22.2 No 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certificazioni Prodotto | IEC<br>CCC<br>UR<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 240 V CA 50/60 Hz<br>415 V CA 50/60 Hz<br>440 V CA 50/60 Hz |
| limite di sgancio magnetico         | 12 x In +/- 20 % CA<br>17 x In +/- 20 % DC                  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA<br>7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 415 V CA<br>15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 240 V CA<br>4,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 440 V CA<br>7,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 415 V CA<br>15 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 240 V CA |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Uij]             | 500 V CA conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]   | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Attitudine all'isolamento                         | Si conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| segnalazione posizione contatti                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di controllo                                 | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Segnalazione locale                               | Indicazione ON/OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Installazione                                     | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto Di Montaggio                             | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Passo 9 mm                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altezza                                           | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Larghezza                                         | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità                                        | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore                                            | Grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durata meccanica                                  | 20000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata elettrica                                  | 10000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| predisposizione per chiusura a lucchetto          | Lucchettabile                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| connessioni - morsetti                            | Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1...25 mm² (AWG 18...AWG 8) - rigido<br>Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Flessibile con ghiera<br>Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flessibile                   |
| Lunghezza di spelatura fili                       | 14 mm per parte superiore o inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio                               | 2,5 Nm parte superiore o inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protezione differenziale                          | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Ambiente

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP      | IP20 conforme aCEI 60529<br>IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 |
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a EN/IEC 60947-2                                                 |
| Tropicalizzazione           | 2 conforme a CEI 60068-1                                                    |
| Umidità relativa            | 95 % a 55 °C                                                                |
| Altitudine Di Funzionamento | 0...2000 m                                                                  |
| Temperatura Ambiente        | -30...70 °C                                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -40...80 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 7,500 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 3,600 cm |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 1: profondità         | 8,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 225,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 7,800 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 8,800 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 22,600 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,394 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 72        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 17,188 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 28 |
|-----------------------------------------------|----|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità                           |
| Numero SCIP                       | 40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |