

Scheda dati

Specifiche



switch di rete, Modicon Networking, standard non gestito, 6 porte per rame con 2 porte per fibra ottica monomodale

MCSESU083F2CS0

Prezzo: 1.894,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Networking
Tipo Prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
porta Ethernet	10/100BASE-TX - 6 porte cavo in rame 100BASE-FX - 2 porte fibra ottica
numero massimo di switch in cascata	Illimitato

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame SC duplex fibra ottica
mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame Fibraottica monomodale per fibra ottica
Distanza massima del cavo tra i dispositivi	100 m cavo in rame
lunghezza fibra ottica	32,5 km 9/125 µm
attenuazione	0...16 dB (9/125 µm)
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	12...24 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...32 V CC SELV
Potenza assorbita W	3,8 W
collegamento elettrico	Connettore estraibile 3 via alimentazione
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marcatura	CE UL RCM
segnalazione locale	1 LED (verde) per alimentazione 1 LED per via (giallo) per trasmissione dati (ETH LINK) 1 dual colour LED (verde/giallo) per stato collegamento
sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	45 mm
altezza	110 mm
Profondità	88 mm
Peso Netto	0,235 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...60 °C
----------------------	-----------

umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP30
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Norme Di Riferimento	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Certificazioni prodotto	CE UL RCM EAC UKCA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	24,000 cm
Peso imballo (Kg)	378,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,530 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Image of product / Alternate images

Alternative





