

# Scheda dati

Specifiche



## Trasformatore Amperometrico, PowerLogic, TA, 60/5 A, TA tropicalizzato cavi d=21 mm

METSECT5CC006

**Prezzo: 32,10 EUR**

### Presentazione

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Gamma                  | PowerLogic                            |
| Nome Prodotto          | CT                                    |
| Tipo Prodotto          | Trasformatore amperometrico           |
| corrente secondaria    | 5 A                                   |
| classe di precisione   | Classe 1 a 1,25 VA<br>Classe 3 a 2 VA |
| Corrente nominale [In] | 60 A                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| tipo trasformatore di corrente                  | Tropicalizzato per cavo<br>Solid core |
| rapporto trasformatore di corrente              | 60/5                                  |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 3,6 kA                                |
| corrente resistenza dinamica                    | 2,5 Ith                               |
| Fattore dsicurezza massimo                      | 5                                     |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]             | 720 V CA 50/60 Hz                     |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 3 kV                                  |
| Installazione                                   | Aggancio<br>Con viti                  |
| Supporto Di Montaggio                           | Piastra di montaggio<br>Guida DIN     |
| Larghezza                                       | Esterno: 44 mm                        |
| Altezza                                         | Esterno: 65 mm                        |
| Profondità                                      | Telaio : 30 mm<br>Totale : 37 mm      |
| Diametro                                        | 21 mm                                 |
| Peso Netto                                      | 0,19 kg                               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 3 kV                                  |
| Classe Di Isolamento                            | Classe B                              |
| diametro esterno cavi                           | 21 mm                                 |
| sigillatura                                     | Con                                   |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| Certificazioni Prodotto | CE                      |
| grado di protezione IP  | IP20                    |
| Umidità relativa        | 0...95 %                |
| Temperatura Ambiente    | -25...60 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 292,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 14,900 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 14                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                   |
| Imballaggio senza plastica        | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |